

ENSEMBLE DE TONDEUSE SANS FIL 18V LXT

- Convient pour les pelouses jusqu'à 2900 pi² lorsqu'utilisée avec une batterie Makita^{MD} LXT 4.0 Ah
- Moteur atteint 4300 tr/min pour une coupe plus rapide
- Tablier ergonomique en composite moins lourd, ce qui réduit la force de poussée nécessaire et facilite le transport
- Platine compacte en plastique de 13", idéale pour les aménagements paysagers détaillés et les petits jardins
- Poignée rabattable pour un rangement compact en position verticale
- Conception 3 en 1 permet de couper, de ramasser et de broyer
- 1 seul levier pour régler rapidement la hauteur de coupe entre 20 et 75 mm (13/16" et 2-15/16")
- Démarrage progressif supprime la réaction de démarrage pour des démarrages en douceur
- Technologie de protection extrême (XPT) conçue pour améliorer la résistance à la poussière et à l'eau dans des conditions difficiles
- Largeur de la coupe: 13"
- Style: Poussée
- Comprend: Tondeuse sans fil 18V LXT 13", batterie Li-Ion 18V (4.0 Ah), chargeur standard, jeu de lames

No modèle NAA065
No fab DLM330M001
Prix/Chacun \$



TONDEUSE À GAZON SANS FIL 40V MAX XGT À MOTEUR SANS BALAIS

- Système de batterie à 2 baies à commutation automatique pour une autonomie multipliée par 2
- Coupe jusqu'à 36 600 pieds carrés avec (2) batteries 40V max XGT 8,0 Ah (batteries vendues séparément)
- Moteur sans balais Makita atteint jusqu'à 2800 tr/min
- Régulateur de vitesse automatique à vitesse variable (1,5-5,0 km/h)
- Conception 3 en 1 permet le broyage, l'ensachage ou l'éjection latérale
- 1 seul levier pour régler rapidement la hauteur de coupe de 20 à 100 mm (13/16" à 3-15/16")
- Largeur de la coupe: 21"
- Gamme de hauteur de coupe: 0,8125" - 3,9375"
- Taille de roue avant: 9"
- Taille de roue arrière: 9"
- Style: Poussée automatique
- Comprend: Tondeuse autopropulsée sans fil à moteur sans balai 40V Max XGT 21", jeu de lames, 6 tige, goulotte de décharge, clé à douille 17, bouchon pour hachage

No modèle NAA068
No fab LM002GZ
Prix/Chacun \$



TONDEUSE À GAZON SANS FIL AUTOPROPULSÉE PAR CONNEXION LXT

- La plateforme robuste en acier durable résiste aux conditions de travail difficiles
- Classement IPX4 pour la résistance maximale aux intempéries et à l'eau
- La vitesse réglable de l'autopropulsion (2,5 à 5 km/h) améliore la manœuvrabilité
- Trois opérations par un seul appareil : le paillage, l'ensachage et l'éjection latérale
- Hauteur de coupe réglable en 10 paliers de 13/16" à 3-15/16" avec un seul levier
- Roues robustes de 9 po à roulement à billes pour réduire l'effort de tonte et prolonger la durée de vie de la tondeuse
- Largeur de coupe de 21 po conçue pour les grandes pelouses jusqu'à 24 800 pieds carrés
- Guidon sécuritaire à deux étapes avec clé de sécurité - enfants empêchant les démarrages accidentels
- Poignée de transport sur le dessus pour un levage sécuritaire et facile
- Frein électrique pour la sécurité accrue de l'opérateur
- Démarrage progressif augmentant graduellement la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Mode bas niveau sonore permettant une utilisation silencieuse qui augmente la vie de la batterie en réduisant la vitesse de 2800 tr/min à 2300 tr/min
- Largeur de la coupe: 21"
- Gamme de hauteur de coupe: 0,8125" - 3,9375"
- Style: Poussée automatique

No modèle NO607
No fab LM001CZ
Prix/Chacun \$



ENSEMBLE DE TONDEUSE À GAZON SANS FIL SANS BALAI 2 X 20 V MAX*

- Autonomie de longue durée : faites plus de travail avec une autonomie allant jusqu'à 75 minutes d'autonomie (avec la hauteur réglée à 6) en utilisant (2) batteries 20 V Max* DCB210 10,0 Ah DeWalt^{MD}
- Prend 70 % moins d'espace de stockage vertical comparativement à l'espace utilisé lors du fonctionnement
- Haute efficacité : coupez plus d'herbe en moins de temps grâce à son moteur à entraînement direct sans balai et (2) batteries de 10,0 Ah offrant une performance haute tension
- Gamme variée d'options de coupe avec réglage de la hauteur à double levier de 1-1/4 po à 3-3/4 po
- Rangement et transport faciles : poignée repliable et poignées de levage pratiques
- Grande utilité et polyvalence : options de paillage, d'ensachage et d'éjection latérale pour la fertilisation naturelle de la pelouse ou une esthétique sans coupures de gazon
- Technologie de détection automatique : augmentation de la vitesse de rotation en présence d'herbe drue
- Comprend : (1) tondeuse poussée 2 x 20 V, (1) sac de collecte, (2) batteries 10,0 Ah 20 V Max*, (2) chargeurs 20 V 1,25 A Max*, (1) clé de sécurité, (1) mode d'emploi, (1) goulotte d'éjection latérale
- Largeur de la coupe: 21,5"
- Gamme de hauteur de coupe: 1,25" - 3,75"
- Style: Poussée

No modèle NO661
No fab DCMWP233U2-CA
Prix/Chacun \$



LAVEUSE À PRESSION À EAU FROIDE/CHAUDE

- Pompe haute température jusqu'à 185 °F
- Cadre en acier inoxydable
- Utilisée pour le nettoyage industriel et dans les usines
- Pression de la pompe: 1900 PSI
- Débit: 4 gal./min
- Puissance du moteur: 5 CV
- Longueur du tuyau: 50'
- Unités nettoyantes: 7600
- Type d'alimentation: Électrique
- Diamètre de roue: 10"
- Tension: 230 V
- Intensité: 23 A
- Poids: 195 lb

No modèle NM942
No fab C1904HTSS
Prix/Chacun \$



LAVEUSE À PRESSION À EAU CHAUDE & FROIDE

- Pompe à piston haute température Interpump triplex avec pistons plongeurs
- Connecteurs de tuyau à connexion rapide pour des connexions marche/arrêt faciles et des tuyaux sans enchevêtrement
- Le déchargeur séparé détourne la pression de l'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée
- Comporte un bouton de contrôle de la pression facilement réglable et tous les raccords en laiton
- Coupleur flexible pour une plus longue durée de vie de la pompe et du moteur
- Le pied en caoutchouc réduit les vibrations
- Construction à roulement à billes avec jante et moyeu en acier
- Pompe thermiquement protégée jusqu'à 190 °F
- Pression de la pompe: 500 psi
- Débit: 4 gal./min
- Puissance du moteur: 1,5 CV
- Longueur du tuyau: 30'
- Unités nettoyantes: 2000
- Type d'alimentation: Électrique
- Matériau du support: Acier inoxydable
- Tension: 115 V- 1 phase
- Poids: 100 lb
- Vitesse de la pompe: 1750 tr/min
- Diamètre de roue: 10"
- Température maximale: 185° F
- Garantie du fabricant: Garantie limitée de 5 ans

No modèle NO918
No fab C5004HTSS
Prix/Chacun \$

